

●ハイブリダイゼーションオープン MHS-200e

～ボトル回転、シーソー振盪が1台で～



(概要)

- ハイブリダイゼーション専用のオープンです。
- 1台でボトル回転式とシーソー振盪式を付属のユニット交換でご使用いただけます。
- 庫内は温度精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$ 設定時)で制御します。
- 専用ボトルもご用意しております。(別売)

(特長)


- 回転ユニットにはロングボトルが最大8本、遠沈管・ショートボトルは最大16本までセットできます。
- 遠沈管は外径29mmから取り付けできます。
- シーソーユニットではハイブリバッグやゲル染色・脱色用のプラスチック容器が使用できます。



ボトルユニット
※標準付属品



シーソーユニット
※標準付属品



専用ボトル
※オプション品

(製品仕様)

温度調節範囲	室温+5 $^{\circ}\text{C}$ ~80 $^{\circ}\text{C}$
温度調節精度	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$ 設定時)
振盪方法	ボトル回転式/シーソー振盪式
回転(振盪)速度	5~45 rpm
シーソー振幅	水平状態より $\pm 13\text{mm}$
対流方式	強制対流式
温度制御方式	マイコンP.I.D制御、オートチューニング機能付
安全機能	自己診断機能(センサ断線、センサ短絡、異常高温、上・下限温度警報)、ドアスイッチ、ヒータアラーム、漏電過電流ブレーカ
庫内寸法(mm)	300 W × 240 D × 280 H
シーソーユニット振盪台	250 W × 210 D
使用温度範囲	5~35 $^{\circ}\text{C}$
外寸法(mm)	405 W × 340 D × 452 H
質量	約20Kg
電源	AC100V 230VA 50/60Hz
販売価格	¥225,000 (税抜)

※性能はAC100V50Hz、室温20 $^{\circ}\text{C}$ 、無負荷時の値です。

※別途送料が必要となります。

株式会社 アイラコーポレーション

〒112-0002

東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル

TEL : 0120-700-337

HP : <http://www.eyelaco.com>