



## ● 小型攪拌機 NZ-eシリーズ ～幅広く使えるコンパクト攪拌機～

### (概要)

- DCブラシレスモータ採用した強力小型攪拌機です。
- パルスカウント式で正確な回転数を表示します。
- サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバーなど安全機能が充実しています。
- お手持ちのシャフト・攪拌翼をご使用頂けます。
- ※シャフト径φ1～10mmまでになります。

### (特長)

- 回転数、トルクの違う3タイプをご用意しました。目的、試料に応じて最適なモデルを選択できます。
- スロースタート、ストップ機構で、回転数の再現性がスイッチのON-OFFだけで出来ます。
- 背面にエアパーシ孔を装備しました、フレッシュエアを送ることで、溶媒・酸などの浸入を防げます。



エアパーシ孔  
(本体背面)



チャックカバー

### (製品仕様)

|                 | NZ-110e                              | NZ-120e  | NZ-130e  |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 回転速度範囲 (rpm)    | 20~1200                              | 10~600   | 5~300    |
| 最大トルク (N・m/rpm) | 0.245/1200                           | 0.49/600 | 0.98/300 |
| 回転制御            | スピードフィードバック制御                        |          |          |
| 安全機能            | サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー            |          |          |
| モータ             | DCブラシレスモータ 出力40W                     |          |          |
| 使用周囲温度          | 5~35℃                                |          |          |
| 外寸法 (mm)        | 92 (104) W×130.5 (143) D×189 (200) H |          |          |
| 重量              | 2.5Kg                                |          |          |
| 付属品             | フリークランプ1個、チャックハンドル1個、ヒューズ2A1個        |          |          |
| 販売価格            | ¥65,000 (税抜)                         |          |          |

※ ( ) 内の寸法は突起物を含みます。

※性能はAC100V50Hz、室温20℃、無負荷時の値です。

※別途送料が必要となります。

### (オプション品)

|            |              |            |
|------------|--------------|------------|
| スタンドベースZS型 | ¥26,100 (税抜) | ポール高さ780mm |
| 攪拌シャフト各種   | お問合せ下さい      |            |
| 攪拌翼各種      | お問合せ下さい      |            |

## 株式会社 アイラコーポレーション

〒112-0002

東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル

TEL : 0120-700-337

HP : <http://www.eyelaco.com>