



●ウォーターバスシェーカー

～静寂運転と優れた耐久性を実現～

(概要)

○温度、振盪数、振盪時間を設定できるプログラム運転モード
オートスタート、オートストップなど目的に応じた運転モードが
選べます。

(特長)

○室温+5℃から80℃までの水温設定が出来ます。
○振盪カゴは210×259mmで三角フラスコ、試薬瓶など
多用途に対応できます。
○水槽が本体から取り外せますから、水槽単体を簡単に
洗浄できます。



操作パネル

(製品仕様)

| | |
|----------|--|
| 温度調節範囲 | 室温+5℃～80℃ |
| 温度調節精度 | ±0.1℃(設定37℃時) |
| 温度分布精度 | ±1.5℃ |
| 温度制御方式 | マイコンPID制御、オートチューニング機能付 |
| 振盪方式 | 往復振盪 |
| 振盪速度 | 20～160回/min フィードバック制御 |
| 振幅 | 25mm |
| プログラム | オートストップ・オートスタート、4ステッププログラム |
| 水槽材質 | 抗菌ステンレス SUS304 |
| 対流方式 | 強制対流式 |
| 安全機能 | 自己診断機能(ヒータ断線、センサ異常、上・下限温度警報 振盪モータ異常)、フロート式空焚き防止 独立過昇防止器(固定)、漏電・過電流ブレーカ |
| ヒータ | 1300W (SUS316) |
| 容器架け数 | φ16.5試験管 90本 三角フラスコ100ml 12個 三角フラスコ300ml 6個 三角フラスコ500ml 4個 |
| 使用周囲温度範囲 | 5～35℃ |
| 外寸法(mm) | 300 W × 540 D × 342 H |
| 質量 | 約22.5Kg |
| 電源 | AC100V 1.35kVA 50/60Hz |
| 販売価格(税込) | ¥216,700 |

※性能はAC100V50Hz、室温20℃、設定37℃時の値です。

※別途送料が必要となります。

株式会社 アイラコーポレーション

〒112-0002

東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル

TEL : 0120-700-337