

● デジタル恒温水槽 NTT-120e

～マイコン制御、自己診断機能搭載～

（概要）

- 投入み式の恒温水槽です。お手持ちの水槽にも簡単にセットできるヒータ温調器です。
- ヒータ部にはメッシュガードがありますので万が一の火傷を防止します。
- フロート式空焚き防止器付です。

（特長）

- 設定温度、測定温度が同時表示されますので、温度設定ミスを軽減する事が出来ます。
- 付属の樹脂製バスは難燃樹脂を使用しています。

（使用温度は70℃まで）

ご注意：難燃樹脂は不燃ではありません。



<安全機能>

フロート式空焚き防止器
メッシュガード



難燃樹脂製バス
※標準付属品

（製品仕様）

温度調節範囲	室温+5℃～80℃(付属バス使用時は70℃)
温度調節精度	±0.03℃～
温度制御方式	マイコンP.I.D制御
安全機能	自己診断機能（上下限温度異常、ヒータ断線、センサ異常） フロート式空焚き防止、サーキットプロテクター
ヒータ	水専用 1kW SUS316L
温度センサ	白金測温抵抗体 pt100Ω
使用周囲温度範囲	5～35℃
本体外寸法 (mm)	135 W × 148 D × 293 H (槽内占有寸法：135 W × 70 D × 140 H)
水槽寸法 (mm)	195 W × 336 D × 156 H
質量	約3.5Kg
電源	AC100V 1.1kVA 50/60Hz
販売価格	¥65,000 (税抜)

※性能はAC100V50Hz、室温20℃、無負荷時の値です。

※別途送料が必要となります。

株式会社 アイラコーポレーション

〒112-0002

東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル

TEL：0120-700-337

HP：http://www.eyelaco.com