



●小型攪拌機 NZ-eシリーズ ～幅広く使えるコンパクト攪拌機～

(概要)

- DCブラシレスモータ採用した強力小型攪拌機です。
- パルスカウント式で正確な回転数を表示します。
- サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバーなど安全機能が充実しています。
- お手持ちのシャフト・攪拌翼をご使用頂けます。
- ※シャフト径φ1～10mmまでになります。

(特長)

- 回転数、トルクの違う3タイプをご用意しました。目的、試料に応じて最適なモデルを選択できます。
- スロースタート、ストップ機構で、回転数の再現性がスイッチのON-OFFだけで出来ます。
- 背面にエアパーシ孔を装備しました、フレッシュエアを送ることで、溶媒・酸などの浸入を防げます。



エアパーシ孔
(本体背面)



チャックカバー

(製品仕様)

	NZ-110e	NZ-120e	NZ-130e
回転速度範囲 (rpm)	20~1200	10~600	5~300
最大トルク (N・m/rpm)	0.245/1200	0.49/600	0.98/300
回転制御	スピードフィードバック制御		
安全機能	サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー		
モータ	DCブラシレスモータ 出力40W		
使用周囲温度	5~35℃		
外寸法 (mm)	92 (104) W×130.5 (143) D×189 (200) H		
重量	2.5Kg		
付属品	フリークランプ1個、チャックハンドル1個、ヒューズ2A1個		
販売価格 (税込)	¥71,500		

※ () 内の寸法は突起物を含みます。

※性能はAC100V50Hz、室温20℃、無負荷時の値です。

※別途送料が必要となります。

(オプション品)

スタンドベースZS型	¥28,710	ポール高さ780mm
攪拌シャフト各種	お問合せ下さい	
攪拌翼各種	お問合せ下さい	

株式会社 アイラコーポレーション

〒112-0002

東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル

TEL : 0120-700-337

HP : <http://www.eyelaco.com>